

Securitherm brusepanel med sensor

- Indbygget legionellasystem og sensorstyring (on/off funktion)
- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende med automatisk lukning efter 1 minut

Delabie - Securitherm m/sensor 792400 / 792410

DELABIE

Produkt:

Securitherm brusepanel i elegant og robust design. Udført i børstet aluminium med afrundede kanter, rundt dyse-brusehoved, sensor og termostat. Brusepanelet er vand- og energibesparende (op til 67%).

On/off funktion:

Brusepanel aktiveres ved at føre hånden hen foran sensoren (dektektionsafstand ca. 0-4 cm), og lukkes ved at føre hånden hen foran sensoren påny. Max. løbetid pr. cyklus 1 minut.

Panelet har automatisk sikkerhedsstop, dvs. hvis brugeren forlader panelet før udløbstiden på 1 minut, uden at benytte on/off funktionen vil det automatisk lukke efter en samlet løbetid på 1 minut. Herefter kan genaktiveres.

Temperaturen er forudindstillet til 38°C men kan reguleres mellem 34-40°C.

Brusepanelet har indbygget legionellasystem, som starter automatisk, hvis panelet ikke har været brugt i 24 timer (skylletid ca. 60 sekunder). Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Sensoren er forsynet med et 6V Lithium batteri. Har anti-skoldingsfunktion - lukker omgående for varmtvandsforsyningen, hvis koldtvarmsforsyningen svinger. Kræver dog minimum 15°C forskel mellem det varme og det blandede vand. Max. diff.tryk 1 bar.

Anvendelse:

Securitherm brusepanel anvendes i installationer, hvor man ønsker en større brugerkomfort samtidig med, at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til campingpladser, skoler, sportshaller, industrielle badeanlæg o.l.



Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1044 x 210 x 66 mm

Best. nr: 792 400 VVS nr: 72 3862.304
Best. nr: 792 410 VVS nr: 72 3862.404

Securitherm brusepanel i aluminium 792400 / 792410

Reserve dele:

Alle reservedele lagerføres.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:

Panelet er fremstillet af aluminium og armaturet er af messing og overflade forkromet.

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar

Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Montering for 792 400:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruse-ståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 792 410:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165 cm dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Hvordan undgås legionella i badeanlæg?

Legionella-bakterien (pneumofila) formeres i vand og har optimale vækstvilkår ved temperaturer på 20-45°C. Legionella kan kun smitte, hvis personer indånder de små forstøvede vanddråber i luften - de såkaldte aerosoler.

Når mennesker smittes af legionellabakterier, kan de udvikle den såkaldte "Legionærsyge" en influenza-ligende sygdom eller lungebetændelse.

Legionella-bakterien kan dræbes med varmt vand. Ved 60°C dør den efter 10 minutter, og ved 70°C dør den indenfor 1 minut. Det er derfor vigtigt at have mulighed for jævnlig gennemskylning med varmt vand (60-70°C) i hele badeanlægget eller køre med høj temperatur helt frem til blande-armaturet.

De seneste år har der været fokuseret meget på vand- og energibesparelser, hvilket har ført til, at der ofte installeres sparebrusere og anlæg med forblandet vand. Derfor drejer det sig dels om at holde varmtvandstemperaturen frem til tappestedet på en temperatur på over 60°C, for at undgå stillestående vand.

Securitherm panelet har en indbygget termostat samt 24 timers automatisk legionella sikkerhedsskyl.

Med et Securitherm brusepanel har du mulighed for at forebygge bakterievækst ved, at panelet gennemskylles automatisk, hvis det ikke har været brugt i 24 timer. Dermed mindskes risikoen for legionella-dannelse!

Modelprogram:

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

Best.nr:

792 400

VVS-Nr:

72 3862.304

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang bagfra

792 410

72 3862.404

