

CMA INDU-LINE NØDBRUSER FOR VÆGMONTERING

Produkt:

CMA Indu-Line nødbruiser for horisontal montering. Betjenes via trækstang. Bruseskål i slagfast korrosionsbestandigt gul ABS-plast.

Kropsbruseren aktiveres ved at trække nedad i trækstangen og deaktiveres ved at skubbe trækstangen opad.

Rørene skal pakkes med teflontape og ikke med pkgarn, så gevindet kan skrues helt i bund. Gevind/samlinger bør evt. forsejles med klar lak.

Tryk: Anbefalet driftstryk 3 bar
Min. tryk 2 bar - Max. tryk 5 bar

Vandtilgang:

Vandtryk/vandtilgang skal kunne yde minimum 60 liter pr. minut i minimum 15 minutter. Nødbruiseren skal altid stå med vandtryk på, og skal forsynes med vandkvalitet som drikkevand og må ikke afspærres unødigt. Gulv afløb skal dimensioneres i overensstemmelse med den ydede vandmængde.

Vandtemperatur:

Det tilrådes, at nødbruiseren forsynes med tempereret vand fra en termostat, som min. kan reguleres i området 22° - 37°C m.h.p. at undgå kuldechok. (Ej normkrav).

Eftersyn af nødbruiseren:

Inspicering/afprøvning skal foretages jævnligt, f.eks. min. 1 gang pr. uge, og der bør føres en logbog. Brugere skal være instrueret i betjening/placering af nødbruiseren og være i stand til at nå hen til nødbruiseren indenfor 10 sek.

Nødbruiseren skal være frit tilgængelig, og adgang må ikke blokeres. Det er vigtigt, at nødbruiseren markeres tydeligt med skiltning, evt. gulvmarkering, lys eller andet.

Specifikationer:

Bruseskål:	Ø 250 mm
Tilslutning:	1" udv. rørgvind
Udførsel:	Galv. rør belagt m/polyamid coating
Vægt:	4 kg
Farve:	Gul, RAL 1016
Normer:	EN 15154-1 / 15154-2 & ANSI Z358-1

Nødbruiser for horisontal montering
Best-nr: 1110 - VVS-nr: 76 6420.106



CARLOS
ARBOLES

