

Tempo-soft 2 servanteventil

- Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Soft-tryk nem betjening for børn og ældre

- Flot og elegant design

Delabie - Temposoft 740 500

DELABIE

Produkt:

Temposoft 2 håndvask armatur til koldt eller forblandet vand med 1/2" udv.rg.
Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 7 sekunder. Sparer vand og energi (op til 50%) samtidig med, at der kun skal bruges et tryk på 2 kg mod normalt 6-7 kg, hvilket gør det meget let at betjene armaturet for børn og ældre.
Vandmængde: 3 liter pr. minut v/3 bars afgangstryk.

Anvendelse:

Temposoft 2 håndvask armatur anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, institutioner, kontorer, plejeboliger m.v.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/sek		0,6	1,2	1,5	1,8
Max. tapmgd. l/sek.		2,4	4,8	6,0	7,2

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.


Der henvises iverigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Temposoft 2 servanteventil

Best. nr: 740 500

VVS-nr: 74 0747.500



CMA
ARMATUR