

Temposoft Mix 2

Et-grebs blandingsbatteri

- Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem
- Flot og elegant design samt nem betjening for børn og ældre

Produkt:

Temposoft Mix 2 et-grebsblandingsbatteri i flot og elegant design med manuel temperaturregulator på siden af armaturet. Nem betjening for børn og ældre. Armaturet er selvlukkende og har en tappetid på ca. 7 sekunder. Udskiftelig indsats model 743747. Forsynes med koldt og varmt vand.

Anvendelse:

Temposoft Mix 2 armaturet anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til institutioner, skoler, sportshaller, svømmehaller, campingpladser, kontorer, plejeboliger m.v.

Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forchromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Vandforbrug 3 liter/min. ved 3 bars tryk.

Tryk:	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0
Min. tapmgd. l/min.		0,6	1,2	1,5	1,8
Max. tapmgd. l/min.		2,4	4,8	6,0	7,2

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 50 - 55° C.

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

