

CMA Temposoft brusepanel

- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende, automatisk lukning ca. 30 sekunder

Produkt:

CMA vandalsikkert brusepanel i elegant design med Temposoft bruseventil, Egro perfekt brusehoved samt CMA brusearm. For tilslutning med forblandet vand.

Udført i grå-hvid pulverlakeret aluminium med afrundede kanter og integrerede forstærkninger der opfylder alle de krav, man kan stille til et panel, som skal anvendes i kollektive badeanlæg. Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Brusepanelet aktiveres via et let tryk på Temposoft ventilen og panelet vil herefter løbe i ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 7-9 liter pr. minut.

Tryk:

Minimums driftryk: 1,0 bar.
Maximums driftryk: 5,0 bar.

Anvendelse:

Brusepanelet kan anvendes i installationer hvor man ønsker, at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen. Panelet er yderst velegnet skoler, sports-anlæg, campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Anbefalet monteringshøjde:

Brusepanelets vægbeslag monteres i en højde af 2130 mm over færdigt gulv. Herved vil ståhøjden under bruseren blive ca. 2050 mm.

Placering af vandudtag (f.eks. koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulv på ca. 1400 - 1500 mm.

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2130 mm.

Rengøring m.v.:

Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der MÅ IKKE anvendes sure/basiske eller ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbs-temperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38 - 41°C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

