

# Tempochasse wc ventil

- *Direct Flush wc ventil - Ingen cisterne - Direkte rørtilslutning*

- *Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem*

## Produkt:

Tempochasse Direct Flush wc ventil med indbygget overløbsfunktion og tilbageløbsfunktion. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Tilslutning 1 1/4" udv. rg. Kan ikke anvendes i installationer med børnetoiletter.

Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 7 sekunder. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Ventilen kan forsynes med regnvand.

- *Direct Flush - Ingen stillestående vand*
- *Direct Flush - Kraftigt skyl*
- *Direct Flush - Vand til rådighed med det samme*

## Anvendelse:

Tempochasse Direct Flush wc ventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange brugere på kort tid, som lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer m.v.

## Kapacitet:

Vandforbrug 1 liter/sek. ved 1 bars tryk. Minimum 1 bars tryk. Anbefalet 1 - 3 bar

## Specifikationer:

WC-ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

## Rengøring/vedligeholdelse:

WC-ventilen må ikke rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.

Tempochasse wc ventil  
Best. nr: 760 000



**DELABIE**

