

Tempoflux wc ventil

- **Direct Flush wc ventil - Ingen cisterne - Direkte rørtilslutning**
- **Aut. lukning efter ca. 7 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem**

Produkt:

Tempoflux Direct Flush wc ventil med indbygget overløbsfunktion og tilbageløbsfunktion. Vinkelløbende. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Tilslutning M 3/4" udv. rg., samt F 28 mm indv. rg. Kan ikke anvendes i installationer med børnetoiletter.

Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 7 sekunder. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Ventilen kan forsynes med regnvand.

- **Direct Flush - Ingen stillestående vand**
- **Direct Flush - Kraftigt skyl**
- **Direct Flush - Vand til rådighed med det samme**

Anvendelse:

Tempoflux Direct Flush wc ventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange brugere på kort tid, som lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer m.v.

Kapacitet:

Vandforbrug 1 liter/sek. ved 1 bars tryk.
Minimum 1 bars tryk. Anbefalet 1 - 3 bar

Specifikationer:

WC-ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring/vedligeholdelse:

WC-ventilen må ikke rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.

Tempoflux wc ventil
Best. nr: 761 000



DELABIE

