

TEMPOMIX INSTALLATIONSBOX

DEN INTELLIGENTE INDBYGNINGSLØSNING - SIKRER MINIMALT VANDSPILD OG HØJ SIKKERHED



- Vandtæt installationsbox
- Alle rør samles inde i boxen
- Indbygget drænfunktion i frontplade
- Lever op til kravene i DS 439:2024

- Nem aktivering med et enkelt tryk
- Brugeren vælger selv temperaturen
- Automatisk lukning = stor vandbesparelse
- Justerbar vandmængderegulering

- Ligatursikringsring omkring håndgrebet
- Indbygget temperatursikringslås
- Kan fås til både håndvask og brus

VELEGNET TIL OFFENTLIGE MILJØER

- Skoler & uddannelsesinstitutioner
- Svømmehaller & fitnesscentre
- Hospitaler, institutioner & industri
- Fængsler & offentlige bygninger

Effektiv lækagesikring i fokus

Med den nye standard DS 439:2024 er kravene til sikring mod vandspild og lækager blevet strammet markant.

Dette stiller generelt nye krav til vandinstallationer og mere specifikt til indbygningsløsninger under pkt. 7.3.5 i DS 439:2024.

CMA Armatuur tilbyder med Tempomix en løsning, der lever op til disse krav og gør samtidig installatørens hverdag lettere.

Tempomix-løsningen er forsynet med en intelligent, vandtæt installationsbox, hvor alle rørtilslutninger samles og sikres inde i boxen.

En indbygget drænfunktion via frontpladen betyder, at eventuelle utætheder straks kan konstateres, da vandet automatisk ledes ud og bliver synligt på ydersiden af væggen.

Dermed lever løsningen op til DS 439:2024's krav om nem detektering af vandspild og utætheder.



Tempomix
installationsbox
790 220 BOX
VVS-Nr. 72 3850.104
Lever op til kravene i
DS 439:2024



Yderligere information: www.cma.as - tlf. 86 28 77 66