

Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil

- Perfekt løsning til badeanlæg i skoler, sportshaller samt industrielle formål

Produkt:

Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil med indbyggede kontraventiler, filtre og skoldningssikring. Udskiftelig termostatindsats standard 10 - 50°C.

Vi anbefaler, at der installeres filtre samt afspærringsventiler på tilgangssiderne.

Det er muligt, at indstille temperaturen fra 10-50°C, eller med en specialindsats fra 30-70°C. Grebet kan fastlåses ved en bestemt temperatur eller i interval ved hjælp af låsepaler inde i grebet.

Anvendes til anlæg, hvor det er nødvendigt at holde blandingsvandets temperatur konstant og præcis med henblik på at sikre optimal brugerkomfort og undgå risiko for skoldning.

Kapacitet:

Minimumstryk: 2 bar

Anbefalet driftstryk: 2 - 4 bar

Maximal differenstryk: 1,25 bar

Maksimal indgangstemperatur for varmt vand: 80°C.

Forskelstemperaturen mellem koldt og varmt vand skal minimum være > 8°C.

Forskelstemperaturen mellem varmt og blandet vand skal minimum være 15°C ellers vil skoldningssikringen ikke kunne fungere.

Blanderens reguleringsevne er baseret på, at der er en permanent stabil varmt- og koldtvandsforsyning. Stor temperaturnøjagtighed +/- 1° C.

Rengøring m.v.:

Blandeventilen tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler.

Specifikationer: **WATTS**

Højde:	217 mm
Bredde:	242 mm
Dybde:	140 mm
Udførsel:	Grå epoxylakering / PVC
Kapacitet:	8 - 400 liter pr. minut ved 3 bar
Tilslutning:	2" udv. rg.
Vægt:	10,0 kg

Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil
Best.nr: TX 96 E - VVS.nr: 72 3051.212

