

Tempomatic Multi-urinalsystem

- **Sensorstyret system for rækkeurinal til 230/12 volt**
- **Automatisk hygiejneskyl 24 timer efter sidste brug**

Produkt:

Tempomatic elektronisk multi-urinalsystem med infrarød sensor og reflektor. Elektronikboks, magnetventil samt 230/12 V transformer medfølger. Tilslutning 3/4" udv. rg.

Max. detektionsafstand op til 6 meter til modstående væg (1-8 brugere).

Den infrarøde sensor detekterer ved bevægelse. Det er muligt at indstille urinalsystemet i 2 forskellige programmer. ("PROG 4 eller 5").

Urinalventilen har et forskyl på 2 - 3 sekunder når første bruger aktiverer sensoren.

Herefter er der en tidsforsinkelse, dvs. at systemet først skyller når brugeren har forladt detektionsfeltet. Skylltiden kan indstilles fra 2 - 14 sekunder.

Derudover har urinalsystemet indbygget hygiejneskyl hver 24. time efter sidste brug, hvilket reducerer lugtgener. Dette kan ikke deaktiveres.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C eller over 35°C.

Anvendelse:

Tempomatic Multi-urinalsystem kan anvendes i installationer, hvor der kommer mange brugere, og hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Ideel til offentlige toiletter, sportsanlæg m.v

Kapacitet:

Vandforbrug: 0,3 liter/sek. ved 3 bars tryk.

Dynamisk drifttryk: 2 - 5 bar

Rengøring m.v.:

Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter. Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

