

# Tempochasse wc ventil til væg-gennemføring

## Produkt:

Tempochasse Direct Flush WC ventil med overløbsfunktion til væg-gennemføring. Leveres med 1" afspærringsventil. Ventilen er selvluukkende og har automatisk lukning efter 7 sekunder.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 190 mm.

- *Direct Flush - Ingen stillestående vand*
- *Direct Flush - reducerer risikoen for lækage*
- *Direct Flush - Kraftigt skyl*
- *Direct Flush - Vand til rådighed med det samme*

## Anvendelse:

Tempochasse Direct Flush WC ventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange mennesker på kort tid, så som lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer hoteller m.v.

## Kapacitet:

Vandforbrug 1,2 liter pr. sekund ved 3 bar

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar.

## Specifikationer:

WC-ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

## Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

## Tempochasse wc-ventil til væg-gennemføring

Best. nr: 760150

