

CMA ADVANCE 4200

programmerbart brusesystem på batteri med boks til vægmontering

Datablad - ADVANCE 4200

Produkt:

CMA ADVANCE brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand.

Vandtæt vægholder udført i lysegråt kunststofmateriale med soft-trykknop samt lysegrå lakeret boks i aluminium.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til.

Standardindstillingen er 30 sek. **med** hygiejneskyl.

Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Automatisk lukning - skylletid fra 5 - 180 sekunder. Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til centralstyring f.eks. central hygiejne-skyl via nøgleboks.

Bestående af:

Lysegrå lakeret kabinet i aluminium til frembygning på væg, hvori alle komponenter er placeret og dermed beskyttet mod vandalisme og hærværk. Vandtilgang ovenfra.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)

ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Der skal etableres fremføringsvej fra soft-trykknop til magnetventil enten i føringsrør eller via indrilling af kablet mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.

Anvendelse:

I fælles badefaciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

CMA ADVANCE 4200 brusesysteme er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk.

Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.



CMA
ARMATUR

CMA ADVANCE 4200 brusesystem med boks til vægmontering

Rengøring m.v.:

Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:

Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Specifikationer:

Rustfri stålbox: (B x H x D) 210 x 200 x 75 mm
 Soft-trykknop: Ø 80 x 10 mm (afrundede kanter)
 Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm
 Batterimodul: Ø 45 x 105 mm
 Batterier: 4 stk. ALKALINE 1,5 volt AA

CE-mærket og EMC testet.

Tæthedsgrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65.
 Magnetventil IP 65,

Montering:

Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til kabinettet/boksen. Undgå skarpe bøjninger.

Aluminiums boxens (underkant) monteres i en højde på 215 cm over færdigt gulv, dette vil give en frihøjde under bruseren på ca. 205 cm. Boxen kan bruges med vandtilgang ovenfra.

Generelt:

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Modelprogram:

ADVANCE brusesystem med soft-tryk
 - excl. brusehoved

Reserve dele:

Soft-trykknop med 2 meter kabel
 Soft forlænger kabel 6 meter
 Styremodul
 Magnetventil - 6 volt DC

Tilbehør:

Egro Perfect brusehoved med kugleled 1/2" indv. rg.
 CMA Filter-fix med afspærring og filter 1/2"

CMA ADVANCE brusesystem med soft-tryk Best. nr: ADVANCE 4200



TILBEHØR:

Egro Perfect brusehoved
 Best. nr: 10500 CR -
 VVS nr. 73 6081.104



CMA filter-fix
 Best. nr: 825999 -
 VVS nr. 74 3663.394



Best.nr:

ADVANCE 4200

VVS.nr:

4006

72 3832.444

4007

72 3832.454

4012

72 3832.464

2010

72 3832.474

10500 CR

73 6081.104

825999

74 3663.394