CMA ADVANCE 4200
programmerbart brusesystem på batteri med boks til vægmontering

Produkt:
CMA ADVANCE brusesystem på batteri til styring af et enkelt brusested til forblandet eller koldt vand.
Vandtæt vægholder udført i lysegråt kunststofmateriale med soft-trykknap samt lysegrå lakeret boks i aluminium.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk på soft-trykknappen, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til. Standardindstillingen er 30 sek. ***med*** hygiejneskyl.
Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke har været aktiveret indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 forskellige indstillinger. Automatisk lukning - skylletid fra 5 - 180 sekunder. Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet til central-styring f.eks. central hygiejne-skyl via nøgleboks.

Bestående af:
Lysegrå lakeret kabinet-boks i aluminium til frembygning på væg, hvori alle komponenter er placeret og dermed beskyttet mod vandalisme og hærværk. Vandtilgang ovenfra.

Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks. hvert tredje år.
Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.

Der skal etableres fremføringsvej fra soft-trykknap til magnet-ventil via føringsrør, undgå skarpe bøjninger.

Anvendelse:
I fælles badefaciliteter i skoler, sportshaller, svømmehaller, campingplaser, institutioner samt industrielle badeanlæg.
CMA ADVANCE 4200 brusesystem er yderst vand- og energibesparende, da det lukker automatisk.

Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.

CMA ADVANCE 4200 brusesystem med boks til vægmontering

Rengøring m.v.:
Tåler almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Garanti:
Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

Specifikationer:
Boks i aluminium: (B x H x D) 210 x 200 x 75 mm
Soft-trykknap: Ø 80 x 10 mm (afrundede kanter)
Magnetventil: (L x B x H) 70 x 35 x 70 mm
Batterimodul: Ø 45 x 110 mm
Batterier: 4 stk. ALKALINE 1,5 volt AA

CE-mærket og EMC testet.
Tæthedsgrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65.
Magentventil IP 65,

Montering:
Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt gulv på 110 cm. Kablet føres via føringsrør op til kabinettet/boksen. Undgå skarpe bøjninger.

Aluminiums boxens (underkant) monteres i en højde på 215 cm over færdigt gulv, dette vil give en frihøjde under bruseren på ca. 205 cm. Boxen kan bruges med vandtilgang ovenfra.

Generelt:
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 38-41° C.
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

CMA ADVANCE brusesystem med soft-tryk
Best. nr: ADVANCE 4200

TILBEHØR:

Egro Perfect brusehoved
Best. nr: 10500 CR -
VVS nr. 73 6081.104

CMA filter-fix
Best. nr: 825999 -
VVS nr. 74 3663.394

Modelprogram:	***Best.nr:***	***VVS.nr:***
ADVANCE brusesystem med soft-tryk - excl. brusehoved	ADVANCE 4200	
Reservedele:		
Soft-trykknap med 2 meter kabel	4006	72 3832.444
Soft forlængerkabel 6 meter	4007	72 3832.454
Styremodul	4012	72 3832.464
Magnetventil - 6 volt DC	2010	72 3832.474
Tilbehør:		
Egro Perfect b rusehoved med kugleled 1/2” indv. rg.	10500 CR	73 6081.104
CMA Filter-fix med afspærring og filter 1/2”	825999	74 3663.394