

Delabie temposoft brusepanel

Produkt:

Delabie temposoft vandalsikkert brusepanel til forblandet vand i robust design og udførelse. Udført i elokseret aluminium. Panelet leveres med round brusehoved.

Vandmængde:

Panelet er forudindstillet til ca. 6 liter/minut, med mulighed for justering.

Skylletid:

Ca. 30 sekunder.
Genaktivering kan ske, når cyklostiden er forløbet.

Vandtilgang:

1/2" Ovenfra.

Generelt:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Anvendelse:

Delabie brusepanel anvendes i installationer, hvor man ønsker at vandforbruget holdes på et minimum via tidsstyringen.

Ideel til bruseanlæg på skoler, svømmehaller, sportshaller, campingpladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Rengøring m.v.:

Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/afkalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikantens forskrifter.

Der må **ikke** anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Delabie brusepanel med Temposoft bruseventil

Mål: (HxBxD) 1050 x 210 x 65 mm

Best. nr: 749300

