

Securitherm brusepanel med sensor

- Indbygget hygiejneskyl og sensorstyring (on/off funktion)
- Vandbesparende med automatisk lukning efter 60 sekunder

DELABIE

Produkt:

Securitherm brusepanel i elegant og robust design. Udført i elokseret aluminium med afrundede kanter, rundt brusehoved, sensor og termostat. Brusepanelet er vand- og energibesparende (op til 67%).

Temperaturen er forudindstillet til 38°C men kan reguleres mellem 34-41°C.

Panelet har indbygget anti-skoldingsfunktion og lukker omgående for varmtvandsforsyningen, hvis koldvandsforsyningen svigter.

Kræver dog minimum 15°C forskel mellem det varme og det blandede vand. Max. differenstryk 1 bar.

Anvendelse:

Securitherm panelet anvendes i installationer, hvor man ønsker en større brugerkomfort samtidig med, at det sikres, at vandforbruget holdes på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til campingpladser, skoler, sportshaller, industrielle badeanlæg o.l.

On/off funktion:

Brusepanelet aktiveres via den infrarøde sensor ved at føre hånden hen foran sensoren (dektektionsafstand ca. 0-4 cm), og lukkes ved at føre hånden hen foran sensoren påny. Max. løbetid pr. cyklus 60 sekunder.

Panelet har automatisk sikkerhedsstop, dvs. hvis brugeren forlader panelet før udløbstiden på 1 minut, uden at benytte on/off funktionen vil det automatisk lukke efter en samlet løbetid på 60 sekunder. Herefter kan genaktiveres.

Brusepanelet har indbygget hygiejneskyl i 60 sekunder, hvis panelet ikke har været anvendt i 24 timer. Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyllet.

Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1044 x 210 x 66 mm



Securitherm brusepanel MÅ IKKE installeres overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så bruseren starter unødigt.

Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald samt blanke flader påvirke aktiveringen unødigt.

Securitherm brusepanel i aluminium 792400 / 792410

Sensor:

Den infrarøde sensor er forsynet med et 6V lithium batteri af typen 223.

Flow:

Forudindstillet til 6 liter pr. minut ved 3 bar.

Kapacitet:

Minimum dynamisktryk: 1,0 bar

Maksimums driftstryk: 5,0 bar

Rengøring m.v.:

Panelet er fremstillet af aluminium, sensor og armatur er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Montering for 792 400:

Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruse-ståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 792 410:

Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165 cm, dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca. 205 cm.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

Hvordan undgås legionella i badeanlæg?

Legionella-bakterien (pneumofila) formeres i vand og har optimale vækstvilkår ved temperaturer på 20-45°C.

Legionella kan kun smitte, hvis personer indånder de små forstøvede vanddråber i luften - de såkaldte aerosoler.

Når mennesker smittes af legionellabakterier, kan de udvikle den såkaldte "Legionærsyge" en influenza-ligende sygdom eller lungebetændelse.

Legionella-bakterien kan dræbes med varmt vand. Det er derfor vigtigt at have mulighed for jævnlig gennemskylning med varmt vand i hele badeanlægget eller køre med høj temperatur helt frem til blandearmaturet.

De seneste år har der været fokuseret meget på vand- og energibesparelser, hvilket har ført til, at der ofte installeres sparebrugere og anlæg med forblandet vand.

Derfor drejer det sig om at holde varmtvandstemperaturen frem til tæppestedet på en temperatur der sikre at legionella dræbes.

Securitherm panelet har en indbygget termostat samt automatisk hygiejneskyl i 60 sekunder, hvis panelet ikke har været anvendt i 24 timer. Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyllet.

Modelprogram:

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang ovenfra

Best.nr:

792 400

VVS-Nr:

72 3862.304

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2" vandtilgang bagfra

792 410

72 3862.404

