

Tempoflux urinalventil

- Automatisk lukning efter 3 sekunder - Hygiejnisk, nem og bekvem

Produkt:

Tempoflux urinalventil med softtryk aktivering og tilbageløbssikring. Vinkelløbende ventil med 1/2" udv.rg. og tilslutning bagfra. Ventilen leveres med et skyllerør Ø 16 mm og membran Ø 35 mm.

Urinalventilen er selvluukkende og har en skylletid på ca. 3 sekunder.

Ventilen har desuden indbygget afspærringsfunktion samt flow regulering i vægflangen (patenteret).

Tempoflux ventilen er kompatibel med regnvand.

Overholder Europæisk standard EN 12541.

Vi anbefaler, at der installeres filter samt afspærringsventil foran urinalventilen for nem servicering.

Anvendelse:

Tempoflux urinalventil kan anvendes i nyinstallationer eller ombygning af eksisterende urinalanlæg hvor vandforbruget skal holdes på et minimum.

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 4 bar

Vandforbrug: 0,15 liter/sek. ved 3 bar

Kan justeres op til 0,30 liter/sek.

Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forkromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.



Specifikationer: DELABIE

Højde: 320 mm

Dybde: 50 mm

Udførsel: Forkromet messing

Kapacitet: 0,15 liter/sek. v/3 bar

Tilslutning: 1/2" udv. rg.

Vægt: 0,9 kg

Tempoflux urinalventil
Best.nr: 778 755

