

Tempostop Sporting 2 brusepanel

- Perfekt løsning til nye installationer eller renoveringsopgaver

Produkt:

Tempostop Sporting 2 brusepanel med integreret brusedyse og impulsnap i elegant og robust design. Fleksibel tilslutning 1/2" ovenfra eller bagfra.

Brusepanelet har automatisk lukning/tidsstyring efter ca. 30 sekunder. Vandforbrug ca. 6 liter pr. minut.

Når impulsknappen aktiveres, vil det vand der står i slangen som forbinder brusehovedet og impulsknappen blive lukket nedenud. Dette vil give et lille "sprøjt" hvilket er helt normalt.

Panelet har en høj sikring mod vandalisme og er velegnet til såvel nye installationer som renoveringsopgaver.

Vi anbefaler, at der installeres filter samt afspærringsventil på tilgangssiden af brusepanelet.

Max. temperatur 50°C - f.eks ved legionellaskyl.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbs-temperaturen på det forblandede vand ikke er højere end 41° C.

Rengøring m.v.:

Panelet er fremstillet i aluminium og tåler alle ikke slibende og ikke ætsende rengøringsmidler.

Kapacitet:

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.



Specifikationer: DELABIE

Højde: 1030 mm / 1015 mm

Bredde: 70 mm

Dybde: 21 mm

Skylletid: Ca. 30 sekunder

Vandmængde: 6 - 7 liter pr. minut

Tilslutning: 1/2" ovenfra / bagfra

Vægt: 1,2 kg

Tempostop Sporting 2 brusepanel

Best.nr: 714 700 S2 - VVS.nr: 72 3868.204

