



# Håndvaskfaciliteter til offentlige bygninger



- **Stort program**  
Håndvask, toilet  
samt tilbehør

- **Hygiejnisk**  
Anti-bakteriel  
overflade

- **Holdbart**  
Optimal resistens  
mod vandalisme

# CANAL VASKERENDE I RUSTFRIT STÅL

## Velegnet til steder med mange brugere

Vaskerende i poleret satin finish for vægmontering med mulighed for flere arbejdsstationer. Afløb 1 1/2" i højre side. Uden overløb. Leveres med fastgørelsesdele. Dybde 400 x Højde 250 mm. Godstykkeelse vasketrug 1 mm - resterende 1,5 mm. Udført i anti-bakteriel og slidstærkt AISI 304.

### Vaskerenden kan fås i følgende længder:

Længde 600 mm	Best-nr: 120 240	VVS-nr: 65 1881.xxx
Længde 1200 mm	Best-nr: 120 250	VVS-nr: 65 1881.112
Længde 1400 mm	Best-nr: 120 260	VVS-nr: 65 1881.xxx
Længde 1800 mm	Best-nr: 120 280	VVS-nr: 65 1881.118

### Med 2 hanehuller ø 22 mm

Længde 1200 mm	Best-nr: 121 250	VVS-nr: 65 1881.xxx
----------------	------------------	---------------------



**BUMPERS SAMT BAGPLADE I FLERE LÆNGDER KAN LEVERES**

## GENOU VASKELØSNING MED KNÆVENTIL OG TUD

Vægmonteret knæbetjent vaskeløsning i poleret satin finish. Uden overløb.

Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304.

Leveres med udløbstud H 120 mm og selvslukkende knæventil med en skylletid på 7 sekunder.

1/2" tilslutning på knæventil med koldt eller forblandet vand. Afløb 1 1/4". Leveres med fastgørelsesdele.

Mål: Længde 360 x Dybde 390 x Højde 160 mm bagkant. Basin Ø 315 mm.

Excl. termostat.

Best-nr: 180 330

VVS-nr: 63 9580.200



## TERMOSTATVENTIL 3/4"

Termostat med indbyggede kontraventiler. Grebet regulerer direkte på spindlen. Kap. 5 - 38 liter pr. minut ved 3 bar. Temperaturområde: 25 - 55° C.

Best-nr: 97019 M2

VVS-nr: 40 1871.906



## FRAJU HÅNDVASK

Vask til vægmontering i poleret satin finish.  
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304.  
Leveres med 1 1/4" afløb.

Mål: Længde 540 x Bredde 480 x Højde 165 mm.

*Med hanehul og uden overløb.*

**Best-nr: 121 430**

**VVS-nr: 63 9584.xxx**

**Kan fås i flere modeller.**

## BOB HÅNDVASK

Vask til vægmontering i poleret satin finish med skjult afløb.  
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304.

Leveres med 1 1/2" afløb/vandlås.  
Rist til afløb udført som huller boret i skålen.  
Adgangsåbning for service udført med sikkerhedsskruer.

Mål: Dybde 400 x Bredde 360 x Højde 285 mm.  
Indv. mål basin Ø 310 mm.

*Med hanehul og uden overløb.*

**Best-nr: 121 430**

**VVS-nr: 63 9588.200**

**Kan fås i flere modeller.**

## PMR HÅNDVASK

Vask til vægmontering i poleret satin finish.

Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304.

Leveres med 1 1/4" afløb samt fastgørelsesdele.

Mål: Dybde 390 x Bredde 400 x Højde 150 mm.  
Indv. mål basin Ø 310 mm.

**Best-nr: 120 400**

**VVS-nr: 63 9585.600**

## FACIL HÅNDVASK

Vask til vægmontering i poleret satin finish.  
Udført i anti-bakteriologisk 1,2 mm AISI 304.  
Leveres med 1 1/4" afløb samt fastgørelsesdele.

Mål: Dybde 390 x Bredde 360 x Højde 195 mm.  
Indv. mål basin Ø 320 mm.

*Uden hanehul og uden overløb.*

**Best-nr: 120 800**

**VVS-nr: 63 9582.600**

**Kan fås i flere modeller.**



**BAILA HÅNDVASK**  
Best-nr: 120170

## BAILA HÅNDVASK

Vægmonteret håndvask uden overløb med afrundede kanter i poleret satin finish. Udført i anti-bakteriel AISI 304 rustfrit stål.

Leveres med 1 1/4" afløb.  
Tykkelse 0,8 mm.  
Fastgørelsesdele medfølger.

Mål: Højde 830 x Dybde 430 x Ø 375 mm.  
Indv. mål basin Ø 310 mm.

Uden hanehul **Best-nr: 120 170**

Med hanehul ø 35 mm. **Best-nr: 121 170**

## MINI BAILA HÅNDVASK

Vægmonteret håndvask uden overløb med afrundede kanter i poleret satin finish. Udført i anti-bakteriel AISI 304 rustfrit stål.

Leveres med 1 1/4" afløb.  
Tykkelse 1,0 mm  
Fastgørelsesdele medfølger.

Mål: Dybde 430 x Højde 290 x Ø 375 mm.  
Indv. mål basin Ø 310 mm.

Uden hanehul

Med hanehul ø 35 mm.



**Best-nr: 120 180**

**Best-nr: 121 180**

**Se mere på [www.cma.as](http://www.cma.as)**



**CMA ARMATUR A/S**  
**ALSTRUP ALLE 2**  
**8361 HASSELAGER**

**TEL: 86 28 77 66**