

Tempoflux wc-ventil med installationsbox

- For tilslutning med pex-rør ovenfra
- Ingen cisterne - Direkte rørtilslutning - Opfylder EN 12541

Produkt:

Tempoflux Direct flush wc-ventil for indbygning i væg med installationsbox og forkrømet forplade 170 x 170 mm. Tilslutning 3/4" udv. rg.

Leveres med installations-box for indbygning i væg. Dræn-funktion på yderside af væg. Robust udførsel, flot design og sikker i drift.

Indbygningsboxen har indbygget overløbsfunktion, afspærringsventil og justerbar vandflow. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Der kan serviceres via forpladen.

Ventilen har soft-betjening med AB-funktion som betyder at ventilen først skyller når trykknappen slippes. 3L/6L dobbeltskyl kan justeres til 2L/4L skyl.

Vandtilgang ovenfra - Kan forsynes med havvand, regnvand og gråtvand. Overholder den europæiske standard EN 12541 (akustisk niveau II). Afgang: Ø 26/32 mm.

Anvendelse:

Tempoflux wc-ventil anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange brugere på kort tid, som offentlige toiletter i lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer m.v.

Kapacitet:

Vandforbrug 1,0 liter/sek. ved 1 bars tryk.

Installation:

Monteres i væg med indbygningsbox. Indbygningsdybde minimum 93 mm. Kompatibel med vægtykkelse 10 - 120 mm.

Rengøring/vedligeholdelse:

Urinalventilen må **ikke** rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.



Tempoflux wc-ventil med installationsbox
Best. nr. 763BOX + 763040

