

Tempoflux urinalventil med installationsbox

- For tilslutning med pex-rør ovenfra
- Nem service via forpladen - Opfylder EN 12541

Produkt:

Tempoflux selvlukkende urinalventil for indbygning i væg med installationsbox og rustfri forplade med satin finish 145 x 145 mm.

Leveres med installations-box for indbygning i væg. Dræn-funktion på yderside af væg. Robust udførsel, flot design og sikker i drift.

Indbygningsboxen har afspæringsventil og justerbar vandflow. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale. Der kan serviceres via forpladen.

Ventilen er selvlukkende og har automatisk lukning efter 3 sekunder. Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Vandtilgang ovenfra - Kan forsynes med havvand, regnvand og gråtvand. Overholder den europæiske standard EN 12541 (akustisk niveau II).

Anvendelse:

Tempoflux urinalventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange brugere på kort tid, som offentlige toiletter i lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer m.v.

Kapacitet:

Vandforbrug 0,15 liter/sek. ved 3 bars tryk. Dette kan justeres op til 0,30 liter pr. sek.

Installation:

Monteres i væg med indbygningsbox. Indbygningsdybde minimum 83 mm.

Rengøring/vedligeholdelse:

Urinalventilen må **ikke** rengøres med slibende og /eller ætsende rengøringsmidler.



Tempoflux urinalventil med installationsbox
Best. nr. 778MBOX + 778700