

# Tempomatic 4 elektronisk urinalventil

- Nem installation uden brug af elektriker

## Produkt:

Tempomatic sensorstyret singel urinal 1/2" på batteri.  
Leveres med skyllerør.  
Max.detektionsafstand ca. 40 cm.  
Nem installation uden brug af elektriker.

Når en bruger går ind i detektionsfeltet registreres dette først efter 10 sekunder.

Urinalventilen har tidsforsinkelse, dvs. at den først skyller, når brugeren har forladt detektionsfeltet. Skyllefunktionen kan indstilles i 3 programmer. Indbygget hygiejneskyl 24 timer efter sidste brug.

## Anvendelse:

Tempomatic urinalventil anvendes i installationer, hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. Ideel til offentlige toiletter, skoler, sportshaller, campingpladser, hoteller, restauranter, kontorer m.v.

## Kapacitet:

Vandforbrug 0,15 liter/sek. ved 3 bars tryk.  
Dynamisk drifttryk: 2 - 5 bar

## Specifikationer:

Ventilen er fremstillet af messing og overflade forkromet. Batterier og magnetventil er integreret i ventilen og kan skiftes udefra.

Vær opmærksom på at refleksion fra lyskilder, spejle o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der ved installation skal tages højde herfor.

Tåler alle **ikke** slibende rengøringsmidler.

**Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C eller over 35°C.**

**Det anbefales at der installeres filter samt afspærringsventil før armaturet.**

Tempomatic Urinal  
Best. nr: 479 412

