

Tempochasse wc ventil til væg-gennemføring

Produkt:

Tempochasse Direct Flush WC ventil med overløbsfunktion til væg-gennemføring. Leveres med 1" afspærringsventil. Ventilen er selvluukkende og har automatisk lukning efter 7 sekunder.

Kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Max. vægtykkelse for ventil - 245 mm.

- **Direct Flush - Ingen stillestående vand**
- **Direct Flush - reducerer risikoen for lækage**
- **Direct Flush - Kraftigt skyl**
- **Direct Flush - Vand til rådighed med det samme**

Anvendelse:

Tempochasse Direct Flush WC ventilen anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug / mange mennesker på kort tid, så som lufthavne, arenaer, sportsstadions, koncertpladser, storcentre, biografer hoteller m.v.

Kapacitet:

Vandforbrug 1 liter pr. sekund ved 3 bar

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Specifikationer:

WC-ventilen er fremstillet af messing med forkromet overflade. Indsats er udført i korrosionsbestandig kunststofmateriale.

Rengøring:

Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Tempochasse wc-ventil til væg-gennemføring

Best. nr: 760200

