Tempoflux 3 wc-ventil med installationsbox

- For tilslutning med pex-rør ovenfra

- Ingen cisterne - Direkte rørtilslutning - Opfylder EN 12541

Produkt:
Tempoflux 3 Direct-flush wc-skylleventil for indbygning i væg med installationsbox og forkromet forplade 170 x 170 mm. Tilslutning 3/4" indv. rg.

Ventilen kan nemt betjenes af både børn og ældre. For at undgå vandalisme er ventilen konstuereret med en anti-blokerende AB-skylleindsats som gør at ventilen først skyller når trykknappen slippes.
Leveres med 6 liter skyl.

Vandtilgang ovenfra - Kan forsynes med havvand, regnvand og gråt vand. Overholder den europæiske standard EN 12541 (akustisk niveau class II).
Afgang: Ø 26/32 mm.

Leveres med installations-box for indbygning i væg. Med lækagesikring via forplade. Robust udførsel, flot design og sikker i drift.

Indbygget afspærringsventil og justerbar vandflow. Udskiftelig indsats i resistent hostaform materiale der kan serviceres via forpladen.

Tempoflux wc-ventil med installationsbox
Best. nr. 763041+ 763BOX







Anvendelse:
Tempoflux 3 Direct-flush wc-skylleventil kan anvendes i toiletfaciliteter hvor der er et hyppigt forbrug og mange brugere på kort tid, som offentlige toiletter i lufthavne, stadions, kulturhuse, storcentre, biografer m.v.

Kapacitet:
Vandforbrug 1,0 liter/sek. ved 1 bars tryk.

Installation:
Monteres i væg med indbygningsbox.
Indbygningsdybde minimum 93 mm.
Kompatibel med vægtykkelse 10 - 120 mm.

Rengøring/vedligeholdelse:
Wc-skylleventilen må ***ikke*** rengøres med slibende og/eller ætsende rengøringsmidler eller andre kemikalier.