

Premix Compact termostat

Produkt:

Premix Compact termostatisk blendeventil med 3/4" udv. rg. samt indbygget kontraventil. Termostaten er forudindstillet til 38° C fra fabrikken. Termostaten kan regulere i intervallet 30 - 60° C. Temperaturen kan fastlåses efter ønske med håndtag og skrue.

Skoldningssikring:

Ventilen vil øjeblikkelig afbryde ved svigt af koldt-vandsforsyningen.

Ved et koldt brusebad vil termostaten automatisk afbryde i tilfælde af at varmtvandsforsyningen svigter.

Vi anbefaler, at der installeres filtre samt afspærringsventil foran termostaten for nem servicering.

Kapacitet:

Dynamisk driftryk: 1 - 5 bar

Max. 1 bars differenstryk mellem koldt og varmt vand.

For at termostaten kan regulere skal der være mindst 50° C temperaturforskel mellem koldt og varmt vand. Max. varmtvandstemperatur 80° C.

Rengøring m.v.:

Ventilen er fremstillet af forniklet messing. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Det anbefales, at termostaten tjekkes og rengøres mindst 2 gange årligt. (Kontraventiler, filtre og funktion).



Specifikationer: DELABIE

Længde: 120 mm

Centerafstand: 40 mm

Udførelse: Forniklet messing

Kapacitet: 5 - 33 liter pr. minut

Tilslutning: 3/4" udv. rg.

Vægt: 0,4 kg

Premix Compact
Best.nr: 733 020

